

# BAT06-72V-9AH-R



## Технические характеристики

Тип	Универсальный батарейный блок
Тип АКБ	Свинцово-кислотный
Количество встроенных АКБ, шт	6
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач	12/9
Напряжение DC шины, В	72
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач	9
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков	Есть
Тип подключения батарейного блока	Коннектор Anderson SB50
Срок службы АКБ, лет	5
Горячая замена АКБ	Нет
Батарейный выключатель	Есть
Охлаждение	Пассивное
Цвет	Чёрный
Форм-фактор	Стойный 19"
Высота в монтажной стойке, U	2
Класс защиты, IP	20
Влажность	0-95% (без конденсации)
Рабочая температура, °C	0-40
Комплектация	Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(M6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт.
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм	575*560*245
Вес в упаковке, кг	22.4
Габариты Г*Ш*В, мм	415*442*85
Вес, кг	19,7
Тип упаковки	Картонная коробка
Срок официальной гарантии, мес	12

\* Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики устройств.